

- **Opis:** ESTUCAL SATINADO to wapienna pasta do dekoracji wewnątrz i na świeżym powietrzu. Na zewnątrz należy chronić warstwą REPAIS. Nadaje gładki, delikatnie błyszczący wygląd z imitacją żyłek marmuru.
- **Zastosowanie:** ESTUCAL SATINADO przeznaczony jest do dekoracji domów, pomieszczeń handlowych, biur, kawiarni, remontów zabytków. Przed zastosowaniem należy użyć cienkiego wapna, na przykład ESTUCAL.
- **Cechy i zalety:** Doskonałe właściwości estetyczne, łatwy w użyciu, odpowiedni jako baza przed wykończeniem.
- **Właściwości techniczne:**
Gęstość proszku: $0,6 \pm 0,5$ gr/ml w temperaturze 20°C.
Wchłanianie wody: $42 \pm 5\%$.
Przyczepność do podłoża: $> 0,25$ kg/cm².
Wytrzymałość na ściskanie: > 20 kg/cm².
Wytrzymałość na zginanie: > 10 kg/cm².
Temperatura układania: 5 do 30°C.
Czas układania: 15 minut w temperaturze 20°C.
Rodzaj: Drobny, grubszy.
Kolor: Biały.
- **Zużycie:** Od 1,0 do 1,5kg/m².
- **Przygotowanie podłoża:** Powierzchnia musi być gładka, pozbawiona plam oleju, smarów, grzybów, kurzu i przed aplikacją produktu podłoże powinno być wystarczająco utwardzone.
- **Przygotowanie materiału:** Materiał miesza się w zalecanej proporcji dodając $42 \pm 5\%$ wody wagowo, ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (300-500 obr/min), następnie pozostawić na około 10 minut. W celu zabarwienia można dodać TINTAIS.
- **Metody nanoszenia:** ESTUCAL SATINADO nałożyć na cienką warstwę tynku wapiennego lub cementowego (REVOGAL), rozprowadzić przy użyciu kielni ze stali nierdzewnej, a po wyschnięciu należy przeszlirować warstwę przy użyciu drobnego papieru ściernego. Po zeszlifowaniu nałożyć kolejną warstwę ESTUCAL SATINADO i finalnie wygładzić usuwając ślady krawędzi kielni.
- **Czyszczenie narzędzi:** Gdy materiał jest jeszcze mokry wystarczy spłukać narzędzia dużą ilością wody. Po związaniu materiału sprzęt oczyścić mechanicznie.
- **Opakowanie:** 19 kg.
- **Przechowywanie:** W oryginalnych opakowaniach produkt można przechowywać w okresie do 2 lat w suchym miejscu zabezpieczonym przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rady odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa:

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na etykiecie opakowania, więcej informacji zawiera Karta Bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tej karcie technicznej, a zwłaszcza zalecenia dotyczące stosowania i użycia produktu opierają się na naszej aktualnej wiedzy i dobrej wierze, biorąc pod uwagę, że produkty są stosowane, przetwarzane i przechowywane w normalnych warunkach oraz w granicach ich terminu przydatności do użycia. Ewentualne różnice pomiędzy materiałami, obsługą oraz realnymi warunkami w miejscu ich stosowania mogą być na tyle istotne, że jest niemożliwe spełnienie wszystkich, zapewnień zawartych w tym dokumencie lub innych podanych informacji. Użytkownik musi sprawdzić za pomocą stosownych prób, że produkt jest odpowiedni dożądanego zastosowania. Użytkownicy powinni przestrzegać i stosować się do informacji zawartych w ostatniej edycji karty technicznej produktu.



PROFESSIONAL CONSTRUCTIVE SOLUTIONS

CENTRALA ©TEAIS S.A. - All rights reserved - Avda. da Enerxía 153, Pol. Ind. De Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tel. (+34) 981 600 966 Fax. (+34) 981 601 508 www.teais.es E-mail: info@teais.es

TEAIS POLONIA ul. Kościelna 30/14, 60-538 Poznań

Tel. (+48) 61 639475 Fax. (+48) 61 6394521 www.teais.pl E-mail: biuro@teais.pl